

2499 IMP

Compteur de 1^{ère} prise

Type Woltman à impulsion

Fiche Technique



Description

Les compteurs 2499 IMP sont des compteurs de 1^{ère} prise. Les compteurs DN 15 à DN 150 sont reconnus par les compagnies des eaux et les communes pour la facturation de la consommation d'eau (pavillons, immeubles, industries...).

- Cadran sec
- Lecture directe par rouleaux à 6 chiffres
- Transmission magnétique
- Compteur pour eau froide
- Générateur d'impulsion contacteur sec intégré (cable 2m)
- Pré-équipé pour 2 impulsions
DN 50 à 150 : impulsion 100 et 1000L
Les valeurs d'impulsion standard doivent être indiquées lors de la commande pour branchement.

2499 IMP

Compteur de 1^{ère} prise type Woltman à impulsion



| DN | L mm | Q3 MID | Q3/Q1 Ratio | PFA en bar | Réf. | Désignation | Poids Kg |
|-----|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 50 | 200 | 25 | R100 H63V | 16 | 149B7350 | Compteur EF | 10,50 |
| 65 | 200 | 40 | R100 H63V | 16 | 149B7402 | Compteur EF | 11,80 |
| 80 | 225 | 63 | R100 H63V | 16 | 149B7341 | Compteur EF | 13,40 |
| 100 | 250 | 100 | R100 H63V | 16 | 149B7346 | Compteur EF | 16,90 |
| 150 | 300 | 250 | R100 H63V | 16 | 149B7372 | Compteur EF | 31,50 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------|
| Température d'utilisation EF | 50 °C |
| Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau | 16 bar |
| Raccordement | À brides |
| Fluides admis | Eau |

Agréments

ACS

Certification :


Tous nos compteurs sont poinçonnés et bénéficient du certificat d'approbation CEE.

Installation

Le diamètre de fixation du compteur est toujours supérieur d'une dimension au calibre du compteur.

Encombrements

| DN | L | H1 | H2 | H3 | D | D1 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| " | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 2 | 50 | 200 | 135 | 75 | 230 | 165 | 125 |
| 2 1/2 | 65 | 200 | 135 | 85 | 230 | 185 | 145 |
| 3 | 80 | 225 | 143 | 95 | 256 | 200 | 160 |
| 4 | 100 | 250 | 152 | 105 | 266 | 220 | 180 |
| 6 | 150 | 300 | 183 | 135 | 373 | 285 | 240 |



2499 IMP

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • www.socla.com

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001